TŁUMACZENIE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

[Logo] H+H ®
PARTNERZY W BUDOWIE ŚCIAN

Deklaracja właściwości użytkowych
Nr HH S1264160 WB2-MPMF SE

1. Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu produktu
   H+H PB Nadproże, nienośne AAC 4-0,60 1250/100/250 S1264160
2. Przewidywane zastosowanie
   W ścianach i ściankach działowych
3. Producent
   H+H Deutschland GmbH (Niemcy Sp. z o.o.), Industriestraße 3, 23829 Wittenborn
4. Ocena i kontrola trwałości właściwości użytkowych
   System 3
5. Norma zharmonizowana
   EN 845-2:2013+A1-2016
   Jednostka notyfikowana
   Baustoffüberwachung BÜW GmbH (Nadzór Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.)
   Instytut ds. Oceny Rzeczoznawczej i Nadzoru Materiałów Budowlanych nr 1484
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Najważniejsze cechy			**Właściwości**	**Specyfikacja techniczna**
Nośność	Wymiary docelowe	Długość	1250 mm	EN845-2.2013+A1:2016
		Szerokość	100 mm	
		Wysokość	249 mm	
	Podpora	Min. dł. podpory	125 mm	
	Maks. obciążenie		1 kN/m	
Ugięcie pod obciążeniem (1,8 kN)			5 mm	
Wchłanianie wody			NPD*	
Opór dyfuzji pary wodnej			5/10	
Izolacja akustyczna	Masa odniesiona do powierzchni		57,5 kg/m^2	
Izolacja cieplna	Przewodnictwo cieplne λ 10,tr(50%)		0,155 W/(m*K)	
Odporność ogniowa			El 60	
Trwałość	wobec korozji		Typ "G"	
	cykl zamrażania i rozmrażania		NPD*	
Substancje niebezpieczne			NPD*	

*) No Performance Determined -z j. ang.: nie określono właściwości-uwaga tłumacza

7. Właściwości użytkowe produktu zgodnie z punktem 1 odpowiadają deklarowanym właściwościom zgodnie z punktem 6. Wyłączną odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji właściwości użytkowych ponosi producent zgodnie z punktem 3.

Podpisano dla producenta i w imieniu producenta przez:

Podpis nieczytelny

Dr M. Haas
Dyrektor R&D

Podpis nieczytelny

A. Böttger
Group Operations Director (z j. ang.: Dyrektor operacyjny grupy)

Wittenborn, dnia 19.01.2026

Tłumaczenie na podstawie kopii dokumentu: Warzecha Danuta, TP5459/05
Dnia 2026-02-18
Rep. nr 273/2026