Leistungserklärung
Nr. HH S1264165 WB2-MPMF SE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
   H+H PB Sturz, nichtragend AAC 4-0,60 1250/75/250 S1264165

2. vorgesehener Verwendungszweck
   In Wänden und Trennwänden
3. Hersteller
   H+H Deutschland GmbH, Industriestraße 3, 23829 Wittenborn
4. Bewertung und Überprüfung der Leistrungsbeständigkeit
   System 3
5. harmonisierte Norm
   EN 845-2:2013+A1-2016
   notifizierte Stelle
   Baustoffüberwachung BÜW GmbH
   Institut für Begutachtung und Überwachung von Baustoffen Nr. 1484
6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale			**Leistung**	**Technische Spezifikation**
Tragfähigkeit	Sollmaße	Länge	1250 mm	EN 845-2:2013+A1:2016
		Breite	75 mm	
		Höhe	249 mm	
	Auflager	Mindestauflagerlänge	125 mm	
	Maximale Belastung		NPD	
Durchbiegung unter Last			NPD	
Wasseraufnahme			NPD	
Dampfdiffusionswiderstand			5/10	
Luftschalldämmung	Flächenbezogene Masse		43 kg/m^2	
Wärmeschutz	Wärmeleitfähigkeit λ 10,tr(50%)		0,155 W/(m·K)	
Feuerwiderstand			EI 60	
Dauerhaftigkeit	gegnüber Korrosion		Typ "G"	
	gegnüber Frost-Tau-Wechsel		NPD	
Gefärliche Stoffe			NPD	

7. Die Leistung des Produktes gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantworlich für die Erstellung dieser Leistungseklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummmer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. M. Haas
R&D Director

A. Böttger
Group Operations Director

Wittenborn, den 19.01.2026